

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina

Sistema operativo de servidor soportado Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Puertos e Interfaces

Impresión directa

Puerto USB

Peso y dimensiones

Ancho 434 mm

Profundidad 381 mm

Altura 160 mm

Peso 6,8 kg

Velocidad de la impresión

Tecnología de impresión Inyección de tinta

Impresión Impresión a color

Impresión dúplex

Resolución máxima 6000 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 30 ppm

Modo de impresión a doble cara Manual

Color de la resolución de impresión 6000 x 1200 DPI

Resolución de impresión en blanco y negro 6000 x 1200 DPI

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 12 ppm

Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 17 ppm

Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 9 ppm

Impresión sin bordes

Exploración

Escaneando Escaneo a color

Resolución óptica de escáner 2400 x 1200 DPI

Tipo de escaneado Cama plana

Resolución de escaneado óptico (negro) 2400 x 1200 ppp

Resolución de escaneado óptico (color) 2400 x 1200 ppp

Resolución máxima de escaneado 19200 x 19200 DPI

Área máxima de escaneo 216 x 297 mm

Tecnología de escaneado CIS

Escanear a Correo electrónico, Imagen, OCR

Profundidad de entrada de color 30 bit

Profundidad de salida de color 24 bit

Profundidad de entrada de escala de grises 10 bit

Profundidad de salida en escala de grises 8 bit

Copiado

Copiando Copia a color

Resolución máxima de copia 1800 x 1200 DPI

Máximo número de copias 99 copias

Copiadora reescalar 25 - 400%

Función de copia N-en-1

Función N-en-1 (N=) 2,4

Función de ajuste del fondo

Fax

Enviando por fax

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa 10 - 35 °C

Conexión

Wifi

Ethernet

Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6

Tamaño máximo de impresión 216 x 356 mm

Tamaño de sobres C5, Com-10, DL, Monarch

Tamaño de papel fotográfico 3.5x5, 4x6, 5x7, 5x8

Formato de impresión sin márgenes Carta

Empaquetado

Ancho del paquete 511 mm

Profundidad del paquete 485 mm

Altura del paquete 234 mm

Peso del paquete 8,7 kg

Contenido del embalaje

Cartucho (s) incluido

Capacidad de cartucho incluido (negro) 1 páginas

Capacidad de cartucho incluido (CMY) 3 páginas

Cables incluidos USB

Diseño

Color del producto Gris

Posicionamiento de mercado Hogar y oficina

Pantalla incorporada

Pantalla LCD

Tipo de control Botones

Desempeño

Memoria interna 64 MB

Características

Ciclo de trabajo (máximo) 2500 páginas por mes

Número de cartuchos de impresión 5

Colores de impresión Negro, Cian, Magenta

Ciclo de trabajo 50 - 1000 páginas por mes

Cartuchos de repuesto BTD60BK, BT5001C, BT5001M, BT5001Y

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada 1

Capacidad de entrada total 150 hojas