

Monitor **Tamaño del panel:** pantalla ancha 24.1 "(61.13cm) 16:10

Saturación de color: 100% sRGB / 100% Rec. 709

Tipo de panel: IPS

Resolución verdadera: 1920x1200

Área de visualización de la pantalla (HxV): 518.4 x 324.0 mm

Superficie de la pantalla: No- deslumbramiento Distancia entre píxeles: 0.270 mm

Brillo (Máx.): 300 cd / Ratio

Relación de contraste (Máx.): 1000: 1

Relación de contraste inteligente ASUS (ASCR): 100000000: 1

Ángulo de visión (CR \geq 10): 178 ° (H) / 178 ° (V)

Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris)

Colores de pantalla: 16,7 M Sin

parpadeo : Sí

Característica de video **Tecnología Trace Free:** Sí

ProArt Preset: 9 modos (Modo sRGB / Modo Rec. 709 / Modo paisaje / Modo estándar / Representación rápida / Modo usuario 1 / Modo usuario 2 / Modo lectura / Modo

cuarto oscuro) **Paleta ProArt:** Sí

Selección de tono de piel :

Selección de temperatura de color de 3 modos :

Precisión de color de 4 modos : $\Delta E < 2$

Ajuste de gamma: Sí (admite Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)

Ajuste de color: ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y)

QuickFit (modos): Sí (Modos de alineación cuadrícula / papel / regla)

Luz azul baja: Sí

Soporte HDCP: Sí, 1.4

Adaptive-Sync compatible: Sí

Motion Sync: Sí

Funciones de audio **Altavoces estéreo:** 2W x 2 Stereo RMS

Puertos de E / S **Entrada de señal:** HDMI, D-Sub, DisplayPort
Entrada de audio para PC: miniconector de 3,5 mm **Conector para auriculares:** miniconector de 3,5 mm
Puerto (s) USB : 3,0x4

Frecuencia de señal **Frecuencia de señal analógica:** 30 ~ 105 KHz (H)
/ 49 ~ 75 Hz (V)
Frecuencia de señal digital: 30 ~ 105 KHz (H) / 49 ~ 75 Hz (V)

El consumo de energía **Consumo de energía:** <15W *
Modo de ahorro de energía: <0.5W
Modo de apagado: 0W (interruptor duro)
Voltaje: 100–240V, 50/60 Hz

Diseño mecanico **Chassis Colors :** Black
Tilt : -5°~+35°
Swivel : +90°~-90°
Pivot : +90°~-90°
Height Adjustment : 0~130 mm
VESA Wall Mounting : 100x100mm
Quick Release Stand Design : Yes

Security Kensington lock

Dimensions **Phys. Dimension with Stand (WxHxD) :** 533 x (375 - 505) x 211 mm
Phys. Dimension without Stand (WxHxD) : 533 x 360 x 47 mm
Box Dimension (WxHxD) : 649 x 474 x 192 mm

Weight **Net Weight (Esti.) :** 6.1 kg, **Without Stand (Esti.) :** 3.9 Kg,
Gross Weight (Esti.) : 8.3 kg

Accessories VGA cable(Optional)
Audio cable(Optional)
Power cord
DisplayPort cable (Optional)
USB cable(Optional)
Quick start guide
HDMI cable (Optional)
Warranty Card

Color pre-calibration report

Welcome Card

Compliance and Standards Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSB, PSE, RoHS, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, CEC

Note* Adaptive-Sync only can be activated within “48Hz ~ 75Hz” via HDMI and DisplayPort ports

*To activate Rapid Rendering needs turn off Adaptive-Sync and only be activated at 75Hz. Brightness, Blue Light Filter, ASCR, Trace Free cannot be adjusted when using this function.

*measuring a screen brightness of 200 nits without audio/ USB/ Card reader connection