

ProArt Display PA278QV

Monitor **Tamaño del panel:** pantalla ancha 27.0 "(68.47cm) 16: 9

Saturación de color: 100% sRGB / 100% Rec. 709

Tipo de panel: IPS

Resolución verdadera: 2560x1440

Área de visualización de la pantalla (HxV): 596.74 x 335.66 mm

Superficie de la pantalla: No- deslumbramiento Distancia entre

píxeles: 0.2331 mm

Brillo (Máx.): 350 cd / Ratio

Relación de contraste (Máx.): 1000: 1

Relación de contraste inteligente ASUS (ASCR): 100000000: 1

Ángulo de visión (CR \geq 10): 178 ° (H) / 178 ° (V)

Tiempo de respuesta: 5 ms (gris a gris)

Colores de pantalla: 16,7 M Sin

parpadeo : Sí

Característica de video **Tecnología Trace Free:** Sí

ProArt Preset: 9 modos (modo sRGB / modo Rec. 709 / modo paisaje / modo estándar / renderizado rápido / modo usuario 1 / modo usuario 2 / modo lectura / modo

cuarto oscuro) Paleta ProArt: sí

selección de temperatura de color:

Precisión de color de 4 modos : $\Delta E < 2$

Ajuste de gamma: Sí (admite Gamma 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6)

Ajuste de color: ajuste de 6 ejes (R, G, B, C, M, Y)

QuickFit (modos) : Sí (Modos de alineación de cuadrícula / papel / regla)

Luz azul baja: Sí

Compatibilidad con HDCP: Sí, 1.4

Sincronización adaptativa compatible: Sí

Funciones de audio **Altavoces estéreo:** 2W x 2 Stereo RMS

Puertos de E / S **Entrada de señal:** HDMI (v1.4), Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2,

Entrada de audio DVI-D de doble enlace para **PC:** miniconector de 3,5 mm Conector de

auriculares: miniconector

USB de 3,5 mm Puerto (s): 3,0x4

Frecuencia de señal **Frecuencia de señal digital:** 30 ~ 112 KHz (H) / 46 ~ 75 Hz (V)

El consumo de energía Encendido (típico): <18.6W

Modo de ahorro de energía : <0.5W ;

Modo de apagado: 0W (interruptor duro)

100-240V, 50 / 60Hz

Diseño mecanico **Chassis Colors :** Black

Tilt : +35°~-5°

Swivel : +90°~-90°

Pivot : +90°~-90°

Height Adjustment : 0~150 mm

VESA Wall Mounting : 100x100mm

Frameless Design : Yes

Quick Release Stand Design : Yes

Security Kensington lock

Dimensions Phys. Dimension with Stand (WxHxD) : 615 x (382 - 532) x 226 mm

Phys. Dimension without Stand (WxHxD) : 615 x 372 x 51 mm

Box Dimension (WxHxD) : 735 x 464 x 216 mm

Weight Net Weight (Esti.) : 7.72 kg,

Without Stand (Esti.) : 4.96 Kg,

Gross Weight (Esti.) : 10.77 kg

Accessories DVI cable (Optional)

Mini-DisplayPort-to-DisplayPort cable (Optional)

Audio cable(Optional)

Power cord

USB cable(Optional)

Quick start guide
HDMI cable (Optional)
Warranty Card
Color pre-calibration report
Welcome Card

Compliance and Standards Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle

Note* Adaptive-Sync only can be activated within "48Hz ~ 75Hz" via HDMI, mini DisplayPort and DisplayPort ports

*To activate Rapid Rendering needs turn off Adaptive-Sync and only be activated at 75Hz. Brightness, Blue Light Filter, ASCR, Trace Free cannot be adjusted when using this function.

*measuring a screen brightness of 200 nits without audio/ USB/ Card reader connection