

# ST-3126

Hardware	
Interfaz	16 * 10/100 / 1000M puerto RJ45, negociación automática, Auto MDI / MDIX
LED	PWR, 1-16 10/100 / 1000M, 1-16 LINK / ACT
Fuente de alimentación	100-240 V CA / 50-60Hz
Dimensiones (L x W x H)	432 x 200 x 44 mm
Funciones de cambio	
Estándar	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Control de flujo, IEEE 802.3az
Método de acceso	CSMA / CD
Método de transmisión	Almacenamiento y reenvío
Velocidad de transmisión de datos	10/100 / 1000Mbps (Half-duplex) 20/200 / 2000Mbps (Full-duplex)
Capacidad de cambio de tela	32 Gbps
Tampón incorporado	2 millones de bits
Marco Jumbo	9 KB
Tabla de direcciones MAC	2K
Otros	
Certificación	FCC, CE, BSMI
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 70 °C Humedad de funcionamiento: 5% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación
Paquete	1 * ST3116G 1 * Guía de instalación rápida 2 * Soportes 1 * Cable de alimentación